

Utilisateur	M. Carlos Meira	Date	04/09/2025
Référence:	PAC AIR/EAU		

SÉLECTION

Série	WinPOWER ECO
	THAETU 4370-6830
Modèle	THAETU 6830 P2 FIEC
Webcode	WPE05



Les images sont données à titre purement indicatif et peuvent ne pas représenter exactement les modèles et les configurations du présent document.
This unit is certified in the LCPHP Programme of Eurovent Certita Certification, with its allowed component options as per the TCR document in force at all the conditions with a fouling factor of 0 m2K/kW (except ISEER) and with no antifreeze solution (except MT and LT Process Chiller applications when certified).
Les performances standard certifiées et la version certifiée de l'outil logiciel peuvent être vérifiées sur www.eurovent-certification.com

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

Pompe à chaleur réversibles monobloc avec condensation à air et ventilateurs hélicoïdes. Série à compresseurs hermétiques type Scroll et gaz réfrigérant R454B.

T - Version à haute température/rendement

P2 - Aménagement avec pompe à pression majorée

ALIMENTATION ELECTRIQUE: 400V/3PH/50HZ

ANTIVIBRATOIRES: SAM2-ANTIVIBRAT.RESSORT P/DP

TYPE DE BATTERIES: BRA-BATTERIE CUIVRE ALLUMINIUM

CONTROLES: LKD-DETECTEUR DE Fuite GAZ

VANNE EXPANSION ELECTRONIQUES: EEV-VANNES EXPAN ELECTRONIQUES

FINISH: PTL - PANNEAUX TAMP. LATERALS

PREDISP.CONNECTIVITE: BE-CA. BACNET IP_MODBUS TCP/IP

OPTIMISATION EER: EEO - OPTIMISATION EER

PROTECTION VANE INFÉRIEUR: RPE-GRILLE PROTECT.VANE INFER.

RESISTANCES SOCLE: RAB-RESISTANCE AMTIGEL SOCLE

RESIST. ANTIGEL EVAP/COND: RA-RESISTA.ANTIGEL EVAP/COND

RESIST ANTIGEL GROUPE POMPAGE: RAE1-RESISTANCE ANTIGEL POMPE

ECHANGEURS: STE-ECHANGEUR FAISCEAU TUBULAIR

INSONORISATION: BCI-BOX COMPRESS.INSONORISES

VISUALISATION PRESSION DISPLAY: SPS-SIGNELE PRESSION SUR FICHE

TYPE EMBALLAGE: EMBALLAGE DE PROTECTION

INTERFACE UTILISATEUR: TOBT-CLAVIER TOUCH A BORD

CONTROLE CONDENSATION: FIEC – CONTROL CONDENSATION EC

GESTION GROUP DE POMPAGE: INV_P2/DP2/ASP2/ASDP2

E968573523: KRS485 - CARTE DE COMMUNICATION RS485 (PROTOCOLE PROPRIÉTAIRE, MODBUS RT U)

- o Structure portante et panneau réalisés en tôle galvanisée et peinte (RAL 9018) ; base en tôle d'acier galvanisé.
- o La structure est composée de deux sections :
- logement technique réservé aux compresseurs, au cadre électrique et aux principaux composants du circuit frigorifique ;
- logement aéraulique réservé aux batteries d'échange thermique et aux ventilateurs électriques
- o Compresseurs hermétiques rotatifs type Scroll placés en configuration deux circuits avec protection thermique interne et résistance du carter activée automatiquement lorsque l'unité s'arrête (pourvu que l'unité soit maintenue alimentée électriquement).
- o Échangeur côté eau de type à plaques, soudobrasées en acier inox, isolé comme il se doit (échangeur à faisceau tubulaire - option STE).
- o Échangeur de chaleur côté air composé de serpentin à microcanaux MCHX pour refroidisseur (en option Cu / Al) ou d'un serpentin en tuyaux en cuivre et ailettes en aluminium pour pompe à chaleur avec système de distribution optimisé pour permettre la bonne distribution du réfrigérant aux serpentin dans toutes les conditions de travail, amélioration des performances et de l'efficacité du fonctionnement de la pompe à chaleur (Patent pending).
- o Vanne thermostatique électronique en fonctionnement été et hiver.
- o Électro-ventilateurs hélicoïdes à rotor externe, équipés d'une protection thermique interne et d'une grille de protection.
- o Dans les versions T-High Efficacité et Q-Supersilenced, le dispositif électronique proportionnel est standard pour la pression et la régulation continue de la vitesse de rotation du ventilateur jusqu'à une température de l'air extérieur de -10 ° C en fonctionnement comme refroidisseur température de l'air extérieur de 40 ° C en fonctionnement comme pompe à chaleur.
- o En option pour toutes les versions, le ventilateur de type EC (accessoire FIEC) avec pression et réglage continu de la vitesse de rotation du

Série: WinPOWER ECO - Modèle: THAETU 6830 P2 FIEC

Les performances standard certifiées et la version certifiée de l'outil logiciel peuvent être vérifiées sur www.eurovent-certification.com

Date: 04/09/2025

Software Release: CH20250731

ventilateur jusqu'à une température de l'air extérieur de -15 ° C en fonctionnement comme refroidisseur et jusqu'à la température de l'air température extérieure de 40 ° C en fonctionnement comme pompe à chaleur.

o Raccords hydrauliques de type Victaulic.

o Pressostat différentiel avec protection de l'unité d'éventuelles interruptions du flux d'eau.

o Circuits frigorifiques réalisés avec tube en cuivre recuit (EN 12735-1-2) et/ou acier inoxydable avec: filtre déshydrateur à cartouche, raccords de charge, pressostat de sécurité côté haute pression avec réarmement manuel, transducteur de pression BP et AP, vanne / s soupape de sécurité côté haute et basse pression, robinet en amont du filtre, indicateur de liquide, isolation de la conduite d'aspiration, détendeur électronique, vanne d'inversion de cycle et réservoir de liquide, clapets anti-retour, séparateur de gaz d'aspiration vers les compresseurs (pour pompe à chaleur) et soupape d'aspiration vers les compresseurs (pour pompe à chaleur).

o Unité avec degré de protection IP24.

o Contrôle avec fonction AdaptiveFunction Plus.

o L'unité est équipée d'une charge de fluide frigorigène R454B.

TABLEAU ÉLECTRIQUE

o Tableau électrique avec degré de protection IP54 (ainsi que le reste des composants électriques) accessible par ouverture du panneau avant, conforme aux normes CEI en vigueur, équipé d'ouverture et de fermeture à l'aide d'un outil spécial.

o Équipé de :

· câblages électriques prévus pour la tension d'alimentation 400-3ph-50Hz;

· câbles électriques numérotés;

· alimentation circuit auxiliaire 230V-1ph-50Hz dérivée de transformateur interne ;

· interrupteur-sectionneur général sur l'alimentation, complet avec dispositif de verrouillage de porte de sécurité;

· interrupteur magnétothermique automatique pour protéger des compresseurs et des électro-ventilateurs ;

· fusible de protection pour le circuit auxiliaire ;

· contacteur de puissance pour les compresseurs;

· contrôles de l'appareil gérables à distance : ON/OFF et sélecteur été hiver;

· contrôles de machines à distance : indicateur lumineux de fonctionnement des compresseurs et indicateur lumineux de blocage général.

o Carte électronique à microprocesseur programmable gérée par le clavier inséré dans la machine.

o La carte électronique pilote les fonctions suivantes:

· réglage et gestion des points de consigne des températures de l'eau en sortie de la machine, de l'inversion cycle (pompe à chaleur), des temporisations de sécurité, de la pompe de circulation, du compteur horaire de travail du compresseur et de la pompe installation, des cycles de dégivrage, de la protection antigel électronique à déclenchement automatique à machine éteinte, des fonctions qui règlent le mode d'intervention de chaque organe constituant la machine

· protection intégrale de l'unité, arrêt éventuel de celle-ci et affichage de chacune des alarmes déclenchées;

· moniteur de séquence des phases pour la protection du compresseur ;

· protection de l'unité contre l'alimentation basse ou haute tension sur les phases (accessoire CMT);

· affichage des points de consigne programmés à l'écran ; des températures de sortie et d'entrée de l'eau à l'écran ; des pressions de condensation et d'évaporation ; des alarmes à l'écran ; du fonctionnement du groupe d'eau glacée ou pompe à chaleur à l'écran (pompe à chaleur);

· interface utilisateur à menu;

· équilibrage automatique des heures de fonctionnement des pompes (versions DP1-DP2, ASDP1- ASDP2);

· activation automatique pompe en stand-by en cas d'alarme (versions DP1-DP2, ASDP1- ASDP2);

· visualisation de la température de l'eau à l'entrée récupérateur/désurchauffeur ;

· code et description de l'alarme;

· Gestion de l'historique des alarmes.

o Les données mémorisées pour chaque alarme sont:

· date et heure d'intervention ;

· les valeurs de température d'entrée/sortie de l'eau au moment où l'alarme s'est déclenchée ;

· les valeurs de pression d'évaporation et de condensation au moment du déclenchement de l'alarme.

· temps de réaction de l'alarme par rapport au dispositif auquel elle est reliée;

· état du compresseur au moment où l'alarme s'est déclenchée ;

o Fonctions avancées:

· gestion pump energy saving ;

· commande de pompe d'évaporateur KPE, commande pompe récupération KPR et commande Pompe désurchauffeur KPDS en cas d'alimentation externe de pompes électriques (par l'installateur). Pour le bon fonctionnement des unités, l'actionnement des pompes, à la charge de l'installateur, doit être contrôlé par la sortie numérique spécifique prévue sur la carte sur l'unité;

· fonction High-Pressure Prevent avec étagement forcé de la puissance frigorifique pour les températures extérieures élevées (en fonctionnement d'été) ;

· fonction EEO - Energy Efficiency Optimizer, permet d'optimiser le rendement de l'unité en intervenant sur le courant absorbé et en mini-misant ainsi la consommation. L'algorithme, en intervenant sur la vitesse de rotation des ventilateurs, identifie le point d'excellence qui minimise la puissance absorbée totale (compresseurs + ventilateurs) de l'unité.

· gestion VPF_R: (Variable Primary Flow by Rhoss dans l'échangeur principal) VPF_R comprend les sondes de température, la gestion du variateur aucas ou les variateurs ne soient pas fournis par Rhoss et le logiciel de gestion du groupe d'eau glacée;

· prédisposition pour connexion série (accessoire SS/KRS485, BE/KBE, BM/KBM, KUSB) ;

· possibilité d'avoir une entrée numérique pour la gestion du double point de consigne à distance (DSP);

· possibilité d'avoir une entrée numérique pour la récupération totale (contact RC100), du désurchauffeur (contact DS)

· possibilité d'avoir une entrée analogique pour le point de consigne coulissant par signal 4-20mA à distance (CS);

· gestion des tranches horaires et des paramètres de fonctionnement avec possibilité de programmation hebdomadaire/quotidienne du fonctionnement;

· bilan et contrôle des opérations d'entretien programmé;

Date: 04/09/2025

Software Release: CH20250731

Série: WinPOWER ECO - Modèle: THAETU 6830 P2 FIEC

Les performances standard certifiées et la version certifiée de l'outil logiciel peuvent être vérifiées sur www.eurovent-certification.com

- test de fonctionnement de la machine assisté par ordinateur;
- autodiagnostic avec contrôle constant de l'état de fonctionnement de la machine.
- logique de gestion MASTER/SLAVE intégrée dans chaque unité (SIR - Séquenceur Intégré) - Voir la section spécifique pour en savoir plus
- o Réglage du point de consigne par AdaptiveFunction Plus avec deux options:
- à point de consigne fixe (option Precision);
- à point de consigne coulissant (option Economy).

DONNÉES TECHNIQUES - THAETU 6830 P2 FIEC



Conditions de fonctionnement

		Rafraîchissement	Chaudage
Température d'air	[°C]	35	-5
Humidité air	[%]	50	90
Température entrée échangeur dispositif	[°C]	16	34
Température sortie échangeur dispositif	[°C]	9	40
Altitude	[m]	0	
Fluide de l'échangeur dispositif		Eau	Eau
Facteur d'enrassement	[m ² °C/kW]	0	0

Performances de l'unité

Aux conditions du projet:		Rafraîchissement	Chaudage
Puissance échangeur dispositif (gross)	[kW]	901,4	609,8
Puissance absorbée (gross)	[kW]	263,4	216,9
EER (gross)		3,42	
COP (gross)			2,81
Puissance échangeur dispositif (UNI EN 14511)	[kW]	902,3	608,9
EER (UNI EN 14511)		3,39	
COP (UNI EN 14511)			2,77


Limites de fonctionnement



Échangeur dispositif

		Rafraîchissement	Chaudage
Débit d'eau	[m ³ /h]	110,7	87,4
Pression statique disponible	[kPa]	176	193

Pression statique disponible



Ventilateurs

Typologie	Hélicoïde
Nb. Ventilateurs	16
Puissance unitaire absorbée	[kW]
Débit d'air	[m³/h]

Caractéristiques générales de l'unité

Réfrigérant (5)	R454B (A2L)
Charge réfrigérant (6)	[kg]
Global Warming Potential (GWP)	465
Equivalent CO ₂	[ton]
Compresseurs	Scroll
Charge huile polyester	[kg]
Nb. Compresseurs	6
Nb. Circuits indépendants	2
Etages de puissance totales	6


Niveau sonore

Unité sans options

Puissance sonore (1)	[dBA]	100
Pression sonore (10m) (2)	[dBA]	67
Pression sonore (1m) (2)	[dBA]	78

(Les données présentées ne tiennent pas compte de la pompe)

[Hz]	[dB]
63	111
125	99
250	95
500	93
1000	88
2000	81
4000	71
8000	69



Unité avec options

Puissance sonore (1)	[dBA]	98
Pression sonore (10m) (2)	[dBA]	65
Pression sonore (1m) (2)	[dBA]	76

avec les options suivantes

BCI-BOX COMPRESS.INSONORISES

(Les données présentées ne tiennent pas compte de la pompe)

Données électriques

		Rafraîchissement	Chaudage
Puissance électrique totale (3)	[kW]	273,3	226,8
Puissance nominale pompe	[kW]	11,0	
Puissance absorbée pompe	[kW]	9,9	
Alimentation électrique	[V-ph-Hz]	400-3-50	
Courant nominal (4)	[A]	445,5	
Courant maximal	[A]	598,5	
Courant de démarrage	[A]	938,5	
Courant de démarrage SFS	[A]	767,5	

Dimensions et poids

Largeur	[mm]	9300
Hauteur	[mm]	2480
Profondeur	[mm]	2260
Poids à vide (6)	[kg]	8370
Raccords entrée/sortie échangeur dispositif	Ø	DN 200 VIC

Charges partielles**Rafraîchissement**

Température sortie d'eau	°C	9
Température d'air	°C	35
Charge	%	100 90 80 70 60 50 40 30 20 10
Puissance échangeur dispositif (GROSS VALUE)	kW	901,4 811,2 721,1 631 540,8 450,7 360,5 270,4 180,3 90,1
EER (GROSS VALUE)		3,42 3,63 3,57 3,41 3,61 3,8 3,91 4 4,14 3,89
Puissance échangeur dispositif (UNI EN 14511)	kW	902,3 812,1 721,8 631,6 541,4 451,2 360,9 270,7 180,3 90,2
EER (UNI EN 14511)		3,39 3,59 3,52 3,37 3,55 3,72 3,81 3,86 3,92 3,65

Débit déterminé à pleine charge

Charges partielles**Chaudage**

Température sortie d'eau	°C	40
Température d'air	°C	-5
Charge	%	100 90 80 70 60 50 40 30 20 10
Puissance échangeur dispositif (GROSS VALUE)	kW	609,8 548,8 487,9 426,9 365,9 304,9 243,9 182,9 122 61
COP (GROSS VALUE)		2,81 2,8 2,86 3,09 2,9 2,68 2,59 2,43 2,13 1,89
Puissance échangeur dispositif (UNI EN 14511)	kW	608,9 548 487,1 426,2 365,3 304,5 243,6 182,7 121,8 60,9
COP (UNI EN 14511)		2,77 2,75 2,81 3,01 2,82 2,6 2,5 2,32 2,01 1,77

Débit déterminé à pleine charge

SCOP (EN 14825)

	AVERAGE
Application type	LOW
Application temperature [°C]	35
Tdesign [°C]	-10
Water flow	FIXED
Outlet water temperature	VARIABLE
Bivalent temperature [°C]	-7
Pdesign [kW]	655
SCOP net	3,72
SCOP	3,70
Seasonal efficiency (Reg.813/2013 UE) [%]	145
Efficiency class (Reg.811/2013 UE)	-

The SCOP values could be different from what published in the commercial documentation. This is possibly due to a different unit configuration and/or to different selected parameters

SEER (EN 14825)

avec les options suivantes

Application type	LOW
Application temperature [°C]	7
Tdesign [°C]	35
Water flow	FIXED
Pdesign [kW]	833,9
SEER	4,85
Seasonal efficiency (Reg.2016/2281 UE) [%]	191

RHOSS reserves the right to make the changes it deems necessary to improve / update the data at any time and without prior notice.

Note

- (1) Norme de référence UNI EN-ISO 9614
- (2) Norme de référence UNI EN-ISO 3744
- (3) Puissance totale absorbée dans les conditions sélectionnées (compresseurs, ventilateurs si présents et pompes si sélectionnées)
- (4) Aux conditions nominales: Ta: 35°C Tw:12/7°C
- (5) Transport réglementé ADR UN 3358
- (6) La valeur déclarée est indicative et peut varier en relation avec les accessoires sélectionnés